

## Hoja de especificaciones técnicas de módulos para conexión aislada

| Potencia del módulo | Dimensiones del módulo | Potencia nominal (Wp) | Vmax (V) | I <sub>max</sub> (A) | Voc. (V) | Isc. (A) | Peso (kg) | Nº de módulos por caja |
|---------------------|------------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|----------|-----------|------------------------|
| YL25(17)P           | 541*422                | 25.00                 | 17.50    | 1.40                 | 21.00    | 1.60     | 2.90      | 6                      |
| YL30(17)P           | 610*541                | 30.00                 | 17.50    | 1.70                 | 21.00    | 2.00     | 4.10      | 6                      |
| YL65(17)P           | 770*660                | 65.00                 | 17.50    | 3.70                 | 22.00    | 4.10     | 7.70      | 4                      |
| YL75(17)P           | 1172*541               | 75.00                 | 17.50    | 4.30                 | 22.00    | 4.70     | 7.70      | 2                      |
| YL80(17)P           | 1172*541               | 80.00                 | 17.50    | 4.60                 | 22.00    | 5.10     | 7.70      | 2                      |

ENERCO RENOVABLES, S.L.  
 C/ Serrano 5 – 4º 3, 28001 Madrid  
 Tel. 91 575 46 66  
 Fax 91 577 67 16  
[info@enercorenovables.es](mailto:info@enercorenovables.es)  
[www.enercorenovables.es](http://www.enercorenovables.es)